

# SÄKERHETS DATABLAD

# ROTO INJECT FLUID

## 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

**Produktkod** 0017520048  
**InfoSafe-nr** ACO7C SE/swe/C  
**Utfärdad, datum** 11/07/2011  
**Produkttyp / användningsområde** Kompressorolja.

### Leverantör

Atlas Copco Airpower nv  
Boomsesteenweg 957  
B-2610 Wilrijk  
Belgien

### Telefonnummer

#### Nödtelefonnummer

+32 70 245 245

#### Telefon- /telexnummer

Tel:+32 3 870 21 05

### Kontakt

08-33 12 31 (eller i akuta situationer 112 begär Giftinformation)

### e-postadress

bga.info@be.atlascopco.com

## 2. FARLIGA EGENSKAPER

<b>EU-klassificering</b>	Inte klassad som farlig enligt EU-kriterier.
--------------------------	--

### Hälsorisker

Inga särskilda risker under normala förhållanden. Långvarig eller upprepade exponering kan ge upphov till hudinflammation (dermatit). Använd olja kan innehålla hälsofarliga föroreningar.

### Säkerhetsrisker

Inte klassad som brandfarlig, men brinner.

### Miljörisker

Inte klassad som miljöskadlig.

## 3. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

### Beskrivning av preparat

Blandning av väl raffinerade mineraloljor och tillsatser. Den högraffinerade mineraloljan innehåller <3% (vikt/vikt) DMSO-extrakt, uppmätt enligt IP 346, och skall därför ej klassificeras som cancerframkallande (anmärkning L i KIFS ämneslista).

## 4. FÖRSTA HJÄLPEN

### Symptom och påverkan

Produkten förväntas inte medföra någon akut hälsofara vid normala hanteringsförhållanden.

**Inandning**

Vid yrsel eller illamående, flytta den skadade till frisk luft. Kontakta läkare om symptom kvarstår.

**Hud**

Tag genast av förorenade kläder och tvätta huden med tvål och vatten. Kontakta läkare om irritation kvarstår. Om högtrycksinjektion av produkt inträffar, uppsök omedelbart läkare/sjukhus.

**Ögon**

Skölj ögonen med stora mängder vatten. Kontakta läkare om irritation kvarstår.

**Förtäring**

Skölj ur munnen med vatten och kontakta läkare. Framkalla INTE kräkning.

**Råd till läkare**

Behandla symptomen. Inandning kan orsaka kemisk pneumonit. Dermatitis kan uppstå efter långvarig eller upprepad exponering.

**5. BRANDBEKÄMPNINGSSÅTGÄRDER****Särskilda risker**

Vid förbränning kan det bildas en sammansatt blandning av luftburna fasta och flytande partiklar och gaser, bland annat kolmonoxid samt oidentifierade organiska och oorganiska beståndsdelar.

**Släckningsmedel**

Skum och pulver. Koldioxid, sand eller jord får bara användas på små bränder.

**Olämpliga släckningsmedel**

Vattenstråle. Halon-släckare bör undvikas av miljöskäl.

**Skyddsutrustning**

Lämplig skyddsutrustning och friskluftsapparat måste användas vid bekämpning av brand i slutna utrymmen.

**6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP****Personliga skyddsåtgärder**

Undvik kontakt med huden och ögonen. PVC, neopren- eller nitrilgummihandskar. Knähöga skyddstövlar av gummi och PVC-jacka och byxor. Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd om det kan förekomma stänk eller sprut.

**Miljöskyddsåtgärder**

Förhindra utsläpp i avlopp, diken eller vattendrag genom att valla in vätskan med sand, jord eller annat lämpligt material. Informera lokala myndigheter om utsläpp inte kan förhindras.

**Rengöringsmetoder – små spill**

Ta upp vätska med sand eller jord. Sopa upp och för över till en lämplig, tydligt markerad behållare för avfallshantering enligt lokala regler.

**Sanering - större spill**

Förhindra spridning med en vall av sand, jord eller annat lämpligt material. Ta upp flytande ämnen direkt eller sug upp med absorberingsmedel. Destruktion som för mindre spill.

**7. HANTERING OCH LAGRING****Hantering**

Använd punktutrug om risk finns för inandning av ångor, dimmor eller aerosoler. Undvik långvarig eller upprepad kontakt med huden. Om produkten hanteras i fat, bör skyddsskor bäras och lämplig hanteringsutrustning användas. Förhindra spill. Tyg, papper och andra material som används för absorption utgör en brandrisk. Undvik ansamling av dessa genom att se till att de genast tas undan på ett säkert sätt. Förutom de särskilda rekommendationer som givits för kontroll av hälso-, säkerhets- och miljörisker måste en riskbedömning göras för att fastställa de behov av kontrollåtgärder som lokala förutsättningar ger upphov till.

### Lagring

Förvaras i svalt, torrt och välventilerat utrymme. Använd korrekt märkta förslutningsbara behållare. Undvik direkt solljus, värmekällor och starkt oxiderande ämnen.

### Lagringstemperaturer

0°C minimum. 50°C maximum.

### Rekommenderade material

Använd mjukt kolstål eller polyetylen med hög densitet för behållare eller beklädnad av behållare.

### Olämpliga material

Undvik behållare av eller med invändig ytbeklädnad av PVC.

### Övrig information

Polyetenbehållare bör inte exponeras för höga temperaturer p g a eventuell risk för deformation.

## 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

### Exponeringsgränser

Ämne	Bestämmelser	Exponeringstid	Gränsvärde	Enheter	Noter
Oljedimma, ink. oljerök	AFS 2005:17	NGV	1	mg/m <sup>3</sup>	
	AFS 2005:17	TGV	3	mg/m <sup>3</sup>	

AFS 2005:17

AFS 2005

### Förebyggande åtgärder

Val av lämplig personlig skyddsutrustning beror i hög grad på lokala faktorer, t ex exponering för andra kemikalier och mikroorganismer, extrema temperaturer, elektriska och mekaniska risker, samt tillräcklig grad av rörlighet i och kontroll över händerna för att säkert genomföra en arbetsuppgift. Denna sektion kan informera om val av personlig skyddsutrustning men begränsningarna i den information som kan ges måste stå helt klar. Så kan t ex personlig skyddsutrustning för att skydda arbetstagare för tillfälliga stänk vara helt oduglig för arbeten som inbegriper neddopning helt eller delvis. Om halten oljedimma i luft sannolikt överskrider det hygieniska gränsvärdet bör användning av punktutsug övervägas för att få ner exponeringen. Val av personlig skyddsutrustning ska endast göras i samband med en fullständig riskbedömning som utförs av personer med lämpliga kvalifikationer (t ex skyddsingenjör eller yrkeshygieniker).

Effektivt skydd uppnås endast om utrustningen är väl avpassad och sköts noga. Arbetsgivaren ska se till att relevant utbildning ges. All personlig skyddsutrustning ska ses över regelbundet och bytas ut om den är skadad.

### Andningsskydd

Vid normaltryck och -temperatur är det osannolikt att det hygieniska gränsvärdet för oljedimma överskrids. Se noga till att exponeringar hålls under hygieniska gränsvärdet. Om detta inte kan uppnås, överväg användning av andningsskydd med filter mot organiska gaser och ångor med inbyggt partikelfilter. Filtrande halvmask, SS-EN 149 eller filtrerande halvmask med in- och utandningsventiler, SS-EN 405 kombinerad med förfilter av typ A2 (EN 141) och P2/3 (EN 143) kan vara lämplig utrustning.

### Handskydd

Kemskyddshandskar tillverkas av ett stort urval material, men det finns inget enskilt material (eller kombination av material) som ger obegränsat skydd för ett visst ämne eller kombinationer av ämnen eller beredningar. Genombrottstiden beror på en kombination av faktorer innefattande permeation, penetration, nedbrytning, användningsmönster (neddopning eller tillfällig kontakt) och hur handsken förvaras när den inte används. Teoretiska maxivärden avseende skydd uppnås sällan i praktiken och den verkliga skyddsnivån kan vara svår att bedöma. Nitrilgummihandskar kan ge relativt långa genombrottstider och låga permeationshastigheter. Test data, t ex genombrottsdata som erhållits genom teststandard EN374-3:1994 finns att få hos bra leverantörer. Personlig hygien är en nyckelfaktor i effektivt handskydd. Handskar ska endast bäras på rena händer. Efter användning av handskena ska händerna tvättas och torkas noga. En parfymfri fuktighetskräm ska smörjas in.

### Ögonskydd

Skyddsglasögon som minst uppfyller kraven i standard EN 166 345B ska övervägas om det finns risk för ögonkontakt med produkten genom stänk. Kraftigare ögonskydd måste övervägas för farliga arbetsmoment och

arbetsplatser. Personal som arbetar med skärande bearbetning och slipning kan behöva ytterligare skydd för att avvärja skador av partiklar i hög hastighet eller av skadade verktyg.

#### **Kroppsskydd**

Undvik alla former av hudkontakt. Overall och skor med oljebeständig sula ska användas. Tvätta overaller och underkläder regelbundet.

#### **Utsläpp till miljön**

Minimera utsläpp till miljön. En riskbedömning ur miljösynpunkt måste göras för att se till att lokal miljölagstiftning uppfylls.

### **9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER**

<b>Färg</b>	Ljusbrun.
<b>Fysiskt tillstånd</b>	Vätska vid rumstemperatur.
<b>Lukt</b>	Karakteristisk mineralolja.
<b>pH-värde</b>	Data ej tillgängliga.
<b>Ångtryck</b>	Förväntas vara <0,5 Pa vid 20 °C.
<b>Begynnelsekokpunkt</b>	Förväntas vara >280 °C.
<b>Löslighet i vatten</b>	Försumbar.
<b>Densitet</b>	875 kg/m <sup>3</sup> vid 15°C.
<b>Flampunkt</b>	230°C (COC).
<b>Övre explosionsgräns UEL</b>	10%(v/v) (typiskt).
<b>Nedre explosionsgräns LEL</b>	1%(v/v) (typiskt).
<b>Självantändningstemperatur</b>	Förväntas vara >320 °C.
<b>Kinematisk viskositet</b>	46 mm <sup>2</sup> /s vid 40°C.
<b>Förångningshastighet</b>	Data inte tillgängliga.
<b>Ångdensitet (luft = 1)</b>	Större än 1.
<b>Fördelningskoefficient, n-oktanol/vatten</b>	log Pow förväntas vara större än 6.
<b>Lägsta flyttemperatur</b>	-33°C.

### **10. STABILITET OCH REAKTIVITET**

#### **Stabilitet**

Stabil.

#### **Förhållanden som bör undvikas**

Extrema temperaturer och direkt solljus.

#### **Material som bör undvikas**

Starkt oxiderande ämnen.

#### **Farliga omvandlingsprodukter**

Farliga omvandlingsprodukter förväntas inte bildas under normal lagring.

### **11. TOXIKOLOGISK INFORMATION**

#### **Grund för bedömning**

Toxikologiska data har inte fastställts speciellt för denna produkt. Den information som ges baseras på kunskap om beståndsdelarna och giftigheten hos liknande produkter.

#### **Akut toxicitet – oralt**

LD50 förväntas vara >2000 mg/kg.

#### **Akut toxicitet – på huden**

LD50 förväntas vara > 2000 mg/kg.

#### **Akut toxicitet – inandning**

Betraktas inte som en inandningsrisk under normala användningsförhållanden.

**Ögonirritation**

Förväntas vara svagt irriterande.

**Hudirritation**

Förväntas vara svagt irriterande.

**Irritation av andningsvägarna**

Inandning av ånga, dimma eller aerosol kan orsaka svag irritation i andningsvägarna.

**Allergisk hudreaktion**

Förväntas inte vara allergiframkallande vid hudkontakt.

**Carcinogenicitet**

Produkten är baserad på mineraloljor av typer som har visat sig vara icke-carcinogena vid hudpensling i djurstudier. Övriga komponenter associeras inte med carcinogena effekter.

**Mutagenitet**

Bedöms inte vara mutagen.

**Reproduktiv toxicitet**

Förväntas ej vara reproduktionstoxisk.

**Övrig information**

Långvarig, omfattande och/eller upprepad kontakt med produkter som innehåller mineralolja kan leda till avfettning av huden, särskilt vid höjda temperaturer. Det kan leda till irritation och eventuellt dermatit, särskilt om den personliga hygien sköts dåligt. Hudkontakt bör minimeras. Spillolja kan innehålla farliga föroreningar som ansamlats under användningen. Koncentrationen av sådana föroreningar beror på användningsområdet. De kan utgöra risker för hälsan och miljön vid avfallshantering. ALLA använda oljor skall hanteras med försiktighet och hudkontakt undvikas så långt som möjligt.

## 12. EKOLOGISK INFORMATION

**Grund för bedömning**

Ekotoxikologiska data har inte fastställts speciellt för denna produkt. Informationen är baserad på kunskap om komponenterna och ekotoxikologin hos liknande produkter.

**Mobilitet**

Vätska under normala förhållanden. Flyter på vatten. Vid spill på mark kommer produkten att absorberas starkt till jordpartiklar och är därför inte rörlig.

**Persistens/nedbrytbarhet**

Förväntas inte vara lätt biologiskt nedbrytbar. De huvudsakliga beståndsdelarna förväntas vara potentiellt biologiskt nedbrytbara, men produkten innehåller komponenter som kan vara persistenta i miljön.

**Bioackumulering**

Innehåller komponenter som kan bioackumuleras.

**Ekotoxicitet**

Svårslöslig blandning. Kan smutsa ned vattenorganismer. Produkten förväntas vara praktiskt taget ogiftig för vattenorganismer, LL/EL50 >100 mg/l. (LL/EL50 uttryckt som den nominella mängden produkt som behövs för att preparera vattenutspätt testextrakt). Mineralolja förväntas inte ge kroniska effekter på vattenlevande organismer vid koncentrationer mindre än 1 mg/l.

**Andra effekter**

Förväntas ej ha ozonnedbrytande potential, fotokemisk ozonbildande potential eller global uppvärmningspotential.

Produkten utgör en blandning av icke-flyktiga komponenter, som inte förväntas avges till luften i signifikanta mängder.

## 13. AVFALLSHANTERING

**Avfallshantering**

Avfall från produkten skall inte tillåtas förorena mark eller vatten, eller släppas ut i miljön. Produktrester, spill mm

är farligt avfall. Avyttring, transport, lagring och hantering av avfallet skall ske i enlighet med Avfallsförordningen 2001:1063.

#### **Avfallshantering av produkten**

Samma som för avfallshantering. I förordningen om spillolja (1993:1268) finns ett krav på att främja regenerering av spillolja. Detta krav har länge funnits i ett EG-direktiv och innebär att spillolja i första hand skall regenereras om det är möjligt med hänsyn till tekniska, ekonomiska och organisatoriska omständigheter. All spillolja lämpar sig inte för regenerering och därför måste olja av olika slag hållas isär. För information om regenerering av spillolja se folder från Svenska Petroleuminstitutet och hemsidan, [www.spi.se](http://www.spi.se).

#### **Avfallshantering av behållare**

Återvinn eller lämna avfallet i överensstämmelse med rådande regler till entreprenör med särskilt tillstånd. Emballage: Tömningsanvisning: Placera förpackningen upp och ned något lutande, ca 10 grader, för avrinning på ett sådant sätt att förpackningens lägsta punkt är utgångshål. På vissa förpackningar behöver man därför göra ett extra hål. Avrinningen skall ske vid rumstemperatur (min 15°C). Vänta tills förpackningen är droptorr. Återförslut ej förpackningen efter avrinning. Observera risker som föreligger vid tömning av förpackningar och behållare som innehåller brandfarliga vätskor. Tömd behållare ventileras på en säker plats avskilt från gnistor och eld. Rester kan utgöra explosionsrisk. Punktera inte, skär inte eller svetsa inte ej rengjorda förpackningar, behållare eller fat.

#### **Avfallstyp (s.k. EWC-kod)**

13 02 05 Mineralbaserade icke-klorerade motor-, transmissions- och smörjoljor.

Klassificering av avfall är alltid användarens ansvar. Förslag på avfallskoder för tömd förpackning: 15 01 02 Plastförpackningar. 15 01 04 Metallförpackningar. Förpackningar innehållande produktrester och som ej är droptorra skall hanteras som farligt avfall och avyttras väl tillslutna. Förslag på avfallskoder: 15 01 10 Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen.

## **14. TRANSPORTINFORMATION**

#### **Transportinformation**

Ej klassificerad som farligt gods enligt ADR/RID, IMO och IATA/ICAO.

#### **ADR/RID riskklass**

Ingen tilldelad

#### **ADR/RID förpackningsgrupp**

Ingen tilldelad

#### **IMDG riskklass**

Ingen tilldelad

#### **IMDG förpacknings grupp**

Ingen tilldelad

#### **IATA/ICAO riskklass**

Ingen tilldelad

#### **IATA/ICAO förpackningsgrupp**

Ingen tilldelad

## **15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER**

EU-symboler	Inte klassificerad.
Riskfras	Inte klassificerad.
Skyddsfras	Inte klassificerad.
EINECS-nr	Alla beståndsdelar förtecknade, eller undantagna som polymerer.
TSCA (USA)	Alla beståndsdelar uppfyller kraven.

#### **Förpackning och märkning**

Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran.

**Sevesoklassificering ('förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor')**

Produkten är inte upptagen i förteckningen.

**16. ANNAN INFORMATION****Revisioner**

- 2. SAMMANSÄTTNING / ÄMNE NAS KLASSIFICERING - Farliga beståndsdelar/ingredienser
- 2. SAMMANSÄTTNING / ÄMNE NAS KLASSIFICERING - Övrig information

**Referenser**

67/548/EEC - Dangerous Substances Directive.  
1999/45/EC - Dangerous Preparations Directive.  
91/155/EEC - Safety Data Sheet Directive.  
98/24/EC - Protection of the Health and Safety of Workers from risks related to chemical agents at work.  
89/686/EEC - Approximation of the laws of the member of states relating to personal protective equipment.  
76/769/EEC - Restrictions of the marketing and use.  
Relevant Comité Européen de Normalisation (CEN) standards giving specific requirements for personal protective equipment.  
European Model Code of Safe Practice in the Storage and Handling of Petroleum Products  
Concawe Report 01/53 - Classification and labelling of petroleum substances according to the EU dangerous substances directive.  
Concawe Report 03/82 - Precautionary Advice on the Handling of Used Engine Oils  
Concawe Report 01/97 - Petroleum Products - First Aid and Emergency Advice  
Concawe Report 86/89 - Health Aspects of Workers Exposure to Oil Mists  
Concawe Report 01/54 - Environmental Classification of Petroleum Substances - Summary Data and Rationale  
EN 374-2:1994 Protective gloves against chemicals and micro-organisms  
EN 149:2001 Respiratory protective devices - filtering half masks to protect against particles - requirements, testing, marking  
EN 405:1992 Respiratory protective devices - valved filtering half masks to protect against gases or gases and particles - requirements, testing, marking.  
EN 141:2000 Respiratory protective devices - gas filters and combined filters - requirements, testing, marking  
EN 143:2000 Respiratory protective devices - particle filters - requirements, testing, marking  
EN 166:1995 Personal eye-protection - specification.

**Restriktioner**

Denna produkt får ej användas på annat sätt än det som rekommenderats innan tekniska avdelningen rådfrågats.

**Ytterligare information**

Denna information är baserad på nuvarande kunskap och har endast som mål att beskriva produkten med avseende på hälso-, säkerhets- och miljökrav. Den utgör ingen garanti för någon speciell egenskap hos produkten.

... **Slut på SDB ...**